

导波雷达物位计

仪表概述

LGR21

应用：液体及固体测量，复杂过程条件
最大量程：缆：30m / 棒：6m
精度：±5mm
过程连接：G1½A / G2A / 1½NPT
探杆/缆材料：不锈钢 316L/PTFE
过程温度：(-40 ~ 150) °C
过程压力：(-0.1 ~ 4)MPa
信号输出：(4 ~ 20)mA/HART
电源：两线制 (DC 24V) /
四线制 (DC 24V/AC 220V)



LGR24

应用：液体测量，高温高压工况，复杂过程条件
最大量程：缆：30 m / 棒：6 m
精度：±5mm
过程连接：G1½A / G2A / 1½NPT
探杆/缆材料：不锈钢 316L/ 陶瓷
过程温度：(-40 ~ 200)°C
过程压力：(-0.1 ~ 4)MPa
信号输出：(4 ~ 20)mA/HART
电源：两线制 (DC 24V) /
四线制 (DC 24V/AC 220V)



LGR22

应用：强腐蚀性液体介质
最大量程：6m
精度：±5mm
过程连接：PTFE 法兰
探杆材料：不锈钢外包 PTFE
PTFE 棒直径：Φ10mm
过程温度：(-40 ~ 150) °C
过程压力：(-0.1 ~ 1.6)MPa
信号输出：(4 ~ 20)mA /HART
电源：两线制 (DC 24V) /
四线制 (DC 24V/AC 220V)



LGR25

应用：液体测量，高温高压工况，复杂过程条件
最大量程：缆：30m / 棒：6 m
精度：±5mm
过程连接：G1½A / G2A / 1½NPT
探杆/缆材料：不锈钢 316L/ 陶瓷
过程温度：(-200 ~ 400)°C
过程压力：(真空 ~ 40)MPa
信号输出：(4 ~ 20)mA /HART
电源：两线制 (DC 24V) /
四线制 (DC 24V /AC 220V)



LGR23

应用：液体测量特别是小介电常数液体，复杂过程条件
最大量程：6m
精度：±5mm
过程连接：G1½A、G2A
探杆/缆材料：不锈钢 316L/PTFE
同轴外径：Φ38 mm
过程温度：(-40 ~ 150) °C
过程压力：(-0.1 ~ 4)MPa
信号输出：(4 ~ 20)mA /HART
电源：两线制 (DC 24V) / 四线制 (DC 24V/AC 220V)



中仪知联（苏州）工业自动化有限公司

电话：0512-69383719

邮箱：info@cn-zyzl.com

地址：苏州工业园区苏虹东路177号(1幢1楼)